

Демонстрационный зал №1

Размер экрана: 12x5м

Размер зала: 20x16м

Проекционное расстояние: 22м

Технические характеристики установленного оборудования:

Для цифрового кинопоказа (2D/3D):

Проектор:

Тип: Christie CP2000-XB

- Яркость 31,000 l
- Лампа: USHIO DXL-60BA (6кВт)
- Входы 4 x HD-SDI разъем [BNC]; 2 x DVI
- Разрешение: DMD 2048 x 1080 точек
- Система 3D: Dolby 3D

Медиасервер:

Тип: Dolby DSS200

- Воспроизведение в формате JPEG2000 с разрешением 2К файлов фильмов разрешения 2К (12 бит 444 (XYZ, RGB) фильмов формата 3D-JPEG2000 и 48p воспроизведение через парный 10-битный вывод 4:2:2 (YPbPr/YCxCz)
- Шифрование линии связи CineLink II™ (Texas Instruments)
- Водяная маркировка изображения NexGuard™ (Thomson), CineFence™ (Philips)
- 16 каналов AES/EBU - единичный кабель DB-25
- 2 канала HD-SDI с физическим шифрованием соединения
- Разрешение на выходе: d режиме dual-link - 2048x1080 24p 4:4:4 12-bit, в режиме two single links - 1920x1080 24p 4:2:2 10-bit

Акустические системы:

Процессор: DolbyDigital CP-650

Поддерживаемые форматы:

- Non-Sync, Dolby A, Dolby SR, Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX

Входы:

- Симметричные входы SVA для двух проекторов, входы считывающего устройства Dolby Digital для двух проекторов, шестиканальный аналоговый вход для внешнего цифрового процессора, цифровой вход AES/EBU, два стереофонических входа Non-Sync.

Выходы:

- Семиканальный симметричный (максимальный выходной сигнал +26 dBu на симметричный вход).

Усилители мощности:

Тип: Crown CE2000, Crown XLS 602 II